



Descripción	Unidades	HP 251 A
Bomba		Interpump
Presión	bar/psi	250 / 3650
Caudal	lts/min	15
Temperatura máxima salida de agua	°C	50
Cantidad de pistones		3 cerámicos
Tipo motor		Gasolina / Honda
Potencia	Kw/hp	9,6 / 13
Consumo combustible	l/h	1,7
Revoluciones motor	rpm	3600
Manguera presión		3/8"
Largo manguera	mt	10
Dimensiones	mm	920 x 630 x 860
Peso	kg	83

INCLUYE PISTOLA

HIDROLAVADORA SPITWATER HP251A

La hidrolavadora de agua a alta presión SPITWATER fue diseñada específicamente para resolverle todos los problemas relacionados con el lavado, desengrasado, desincrustante y desinfección en una amplia gama de situaciones comerciales e industriales. Sus principales aplicaciones se encuentran en la limpieza, construcción, transporte, manufactura ligera y pesada e industrias primarias.

La hidrolavadora SPITWATER ofrecen alto rendimiento, eficiencia y servicio postventa y respaldo de repuestos de clase mundial. Tanque de enfriamiento (exclusivo de SPITWATER) en toda la gama industrial. Protege los sellos de la bomba contra el sobrecalentamiento cuando la máquina está en derivación (modo de gatillo cerrado), lo que garantiza una vida útil más prolongada de la bomba y menos mantenimiento.

Características Técnicas

- Mayor vida útil de la bomba, cabezal de bomba no corrosivo
- Costos de mantenimiento reducidos
- 15% más de potencia disponible que una caja de cambios
- No más fugas de aceite en la caja de cambios (sin mantenimiento)
- Reduce el daño potencial a la bomba en bypass.
- Evita que los residuos marquen pistones y sellos
- Supervise fácilmente el rendimiento de la bomba
- Resistente a la corrosión
- Mayor maniobrabilidad en terrenos difíciles

CONSULTAS Y PEDIDOS:





WWW.ELEKTROSERVICEONLINE.CL



32 2 239235